

2135QTiMAX

Technische Daten bei 6,2 bar Betriebsdruck

Modellnummer	2135QTiMAX 2135QPTiMAX	2135QTi-2MAX
Antriebsvierkant	1/2"	1/2" - 50 mm ext.
Drehmomentbereich beim Anziehen	68-746 Nm	68-746 Nm
Max. Drehmoment im Rücklauf	1054 Nm	1054 Nm
Losbrechmoment	1486 Nm	1486 Nm
Schlagzahl pro Minute	1250	1250
Freie Drehzahl	9800 rpm	9800 rpm
Schalldruckpegel (freie Drehzahl)	86 dBA	86 dBA
Gewicht	1,84 kg	2,05 kg
Gesamtlänge	187 mm	240,5 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	142 l/min	142 l/min
Anschlußgewinde	1/4" NPTF	1/4" NPTF
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm	10 mm

Verwenden Sie Ingersoll Rand-Steckschlüssel für MAX. Effizienz

PRODUKT-NEUHEIT



SK4M14 1/2" Vierkant Steckschlüssel-Satz - Enthält 14 St. 1/2"- Steckschlüssel-einsätze (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 und 24 mm Skt.).

SK4M5L 1/2" Vierkant Steckschlüssel-Satz - Enthält 5 lange Steckschlüssel (17, 19, 21, 22 und 24 mm Skt.).

SK4M3L 1/2" Vierkant Steckschlüssel-Satz - Enthält 3 lange, kunststoffbeschichtete Steckschlüssel (17, 19 und 21 mm Skt.).



* Lebenslange Garantie auf alle Ingersoll Rand Industrie-Steckschlüssel bei Herstellungs- und Material-Fehlern.

www.irtools.com/2135TiMAX
www.ingersollrand.de

Mit freundlicher Empfehlung:

Die Informationen in dieser Broschüre sind keine Grundlage für Garantiesprüche oder vertragliche Vereinbarungen bezüglich der beschriebenen Produkte, gleichgültig ob ausdrücklich darauf hingewiesen oder es stillschweigend vorausgesetzt wird. Für alle Garantie-, Verkaufs-, Liefer- und anderen Vertragsbedingungen gelten immer nur die Geschäftsbedingungen von Ingersoll Rand, die auf Anfrage erhältlich sind. Produktverbesserung ist ein ständiges Bestreben von Ingersoll Rand. Änderungen von Design und Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.



Werten Sie Ihren 2135QTiMAX auf durch eine kostenfreie Garantieverlängerung auf unserer Internetseite irtools.com/warranty (nur für die Baureihe 2135QTiMAX).

Die Garantiebedingungen können je nach Land variieren. Informieren Sie sich bitte auf der Internetseite über die Details.

Unser Geschäftsbereich stellt Produkte, Teile und Service-Lösungen zur Verfügung, die die Effizienz und Produktivität industrieller und gewerblicher Kunden steigert.

Neue und innovative Produkte ergänzen das Produktangebot ständig, wie z. B. Druckluftanlagen, Systemkomponenten, Werkzeuge, Pumpen, Materialförderpumpen und Systeme, sowie Mikroturbinen.

Wir erhöhen ebenfalls die Produktivität durch Lösungen im Geschäftsbereich Club Car®, dem weltweit führenden Hersteller von Golfwagen und Fahrzeugen zur Personenbeförderung.

IR Ingersoll Rand
Industrial Technologies

IR Ingersoll Rand

2135QTiMAX 1/2" Druckluft-Schlagschrauber Maximale Schlagkraft



Max.
Nm

1.054 Nm
Maximales Drehmoment!

Maximale Schlagkraft

Als ob der Ingersoll Rand 2135QTi nicht schon der beste 1/2" Schlagschrauber war, den Sie erwerben konnten, haben wir entschieden, ihn sogar noch besser zu machen.

Perfekt selbst für schwierigste Arbeiten im Service-Bereich, liefert der 2135QTiMAX absolut herausragende Leistungs- und Handhabungsmerkmale.

Darüberhinaus überzeugt er durch eine überragende Standzeit, die ein Ergebnis unserer über 100 Jahre langen Erfahrung in der Produktentwicklung und Innovationsfähigkeit ist.

MAX Leistung

1054 Nm max. Lösemoment bei einem Gewicht von nur 1,8 kg - dies ist das beste Leistungsgewicht eines 1/2"-Werkzeuges.

MAX Kontrolle

Feinfühliges Drücken, erweiterter Einstellbereich beim Anziehen, stets volle Leistung beim Lösen, patentierte Ein-Hand-Umsteuerung zum Anziehen und Lösen.

MAX Zuverlässigkeit

Verlängerte, 2-jährige Garantie (bei Werkzeugregistrierung)



Unser Original-TwinHammer™ Doppelschlagwerk wurde weiter perfektioniert, unter Anwendung fortschrittlichster Methoden der Metallbearbeitung.

Das Titanium-Hammergehäuse ist leicht und unübertroffen haltbar.

Die spezialbeschichtete Endplatte ist sehr haltbar auch bei hoher Belastung.

Patentierte, 4-stufige Leistungseinstellung beim Anziehen ermöglicht max. Kontrolle durch Voreinstellung des Drehmomentbereiches.

Werkzeugabbildung in Originalgröße

Lieferbar in drei verschiedenen Amboss-Ausführungen.



Modell-Nr. 2135QTiMAX

Mit Standard-Amboss und Stahlhalterung.

Modell-Nr. 2135QTi-2MAX

Mit 50 mm- verlängertem Amboss und Stahlhalterung.

Modell-Nr. 2135QPTiMAX

Mit Standard-Amboss und Industrie-Stiftsicherung (s. Abbildung oben).

Neuer Schmiernippel für externe Schlagwerks-Schmierung.

Feinfühliges Drücken für optimale Kontrolle.

Patentierte Ein-Hand-Umsteuerung für einfaches Arbeiten.

Einzigartiger 7-Lamellen-Motor für max. Leistungswerte.

Optimierter Luftdurchfluß ermöglicht maximalen Leistungsaufbau.

Die ganze Kraft ... ohne den ganzen Lärm!

Die 2135QTiMAX-Baureihe verfügt über unsere patentierte Quiet Tool-Technologie, durch die der Geräuschpegel der im Werkzeug pulsierenden Luft deutlich reduziert wird, ohne dabei die Drehmomentbereiche zu beeinträchtigen. Der Schalldämpfer baut konstruktiv auf einem Reflektionskanal auf, der weder den Luftdurchfluß einschränkt noch staut.

2135QTiMAX